

< >

94 가 가

가 , .

94 가 2000 가

2010 .

가 가 .

(Hard Ferrite) 가

93 ~ 94 95 가

94 500 25% 125 ,

1300 1 5600 ,

17 204 , 1200 1 4400

15 180 .

95 20% 가 20% 가

(Soft Ferrite) 가, 95

가 가 94 가 95

가 75% 25% .

94 1 3200 95 25% 가가

94 7200 95 20% 가가 .

가

80 가

가 가 ,

가 가 .

가가 .

200 , 가

TVDegaussing 91 가 93

가 .

【 1】 (: 100 , %)

		1992	1995	2000	AAGR
		65,400	71,470	82,850	3
		49,200	53,760	58,800	3
(MLCC)		38,250	71,200	170,000	20
		16,000	39,400	136,000	35

【 2】 (: 100 , %)

		1992	1995	2000	AAGR
Hard Ferrite		50,000	88,000	187,700	18
		28,000	-	-	-
Soft Ferrite		120,000	200,000	350,000	14
		80,000	-	-	-
		9,300	14,500	26,800	14
		-	1,600	11,500	-

【 3】 (: 100 , %)

		1992	1995	2000	AAGR
PTC		10,500	15,970	32,120	15
		1,500	-	-	-
NTC		17,000	25,850	52,000	15
		9,800	-	-	-

【 4】 (: 100 , %)

		1992	1995	2000	AAGR
Cer-dip		12,500	15,000	15,000	-
		12,500	15,000	15,000	-
M.L.P		1,500	5,200	20,900	39
		-	-	-	-
		6,200	7,400	13,000	10
		-	3,600	10,400	-

【 5】 (: 100 , %)

		1992	1995	2000	AGGR
		19,900	30,500	68,200	17
		700	3,000	8,000	35

【 6】 (: 100 , %)

		1992	1995	2000	AGGR
		35,000	47,000	75,000	10
		18,600	33,000	71,000	21

Cer-Dip
가 가
가
90%
MLP Note Book PC W/S
40%
MLP
가
가 94 Hic Chip Resister
가 가 20%
Honeycomb
가

가
NGK가
30%
70%
CeO2 94
가 70
95
75%
가가
20%
80%
가

가