

EP

“ ”

. . .

가 5% 가 PBT, Nylon, POM, PC, m-PPE
가 8% .
Nylon POM 가 PBT PC 2 .
1998 12 3% 가
 , OA , . , , ,
needs(가) ,
 , , , (制振性) , 가
가 , , , filler
 , 가 . , , ,
가 , , , 가 , , ,
가 , , , 가 , , ,

EP (: 1000M/T , %)

	1995	1996	1997	1998			
PBT	268	286 (106.7)	346 (121.0)	368 (106.4)	11.2	20	13
PC	914	975 (106.7)	1,083 (111.1)	1,204 (111.2)	9.6	30	42
Nylon	1,110	1,174 (105.8)	1,306 (111.2)	1,336 (102.3)	6.4	37	29
POM	409	421 (102.9)	473 (112.4)	484 (102.3)	5.8	84	27
m-PPE	282	303 (107.5)	326 (107.5)	350 (107.5)	7.5	12	8
	2,983	3,159 (105.9)	3,534 (111.9)	3,742 (105.9)	7.8	183	119

+ m-PPE 1998 35 가 7.5%) 1999

가 가 .
() 2 가 .
가 Nylon6/PPE, PBT/ASA Nylon PBT
PPE ASA ,

가 . 가가 .
가 , 가 가 .
가 . 가
가 , OA , 가 가 .
「 」 . 가
가 , 가
가 가 가 .
가 , 가
가 , 가 ,
가 , 가,
가 , 가
가 , 가

<Chemical Daily News 2002/ 01/ 09>