

1/4

'' ''

95 1/4
4 5

가
 95 1/4 92 5800 94 92 2500
 0.3% 가 87 5700 94 82 8400 5.7% 가
 5 9500 94 9 9400 40.1%
 3 가
 가 1 97%, 2 98% 3 6 7% 91%
 가 (FOB 340) 가

(: 1000M/T, %)

		1994.1/4	1995.1/4		1994.1/4	1995.1/4		1994.1/4	1995.1/4	
		922.5	925.8	0.3	515.8	533.9	3.5	133.6	143.6	7.4
			8.0	-	21.1	11.3	46.5	-	-	-
		922.5	933.8	0.4	536.9	545.2	1.5	133.6	143.6	7.4
		828.4	875.7	5.7	518.4	531.3	2.4	73.2	84.8	15.8
		99.4	59.5	40.1	14.6	27.9	91.1	65.7	61.1	7.0
		927.8	935.2	0.7	533.0	559.2	4.4	138.9	145.9	5.0

) 1 2

95 1/4 53 3900 94 51 5800 3.5% 가
 95 53 1300 94 51 8500 2.4% 가 600
 가 94 가
 95 2 7900 94 91.1% 가 2 1
 1300 46.5%

95 1/4 14 3600 94 13 3600 7.4% 가
 8 4800 94 15.8% 가
 6 1100 가 94

95 1/4

RISK

가

가

< 1995/6/5 >