```
SM가 520~550
가
         DOW 45 가 ... 3/4
SM가
                 3/4
SM가
         4/4
                  가
                                          , 5
                                              Dow
          ( 45 )
                                              가
Chemical
600
SM가
          가 ( 가)
                            54 8000 5 56 5000 , 6 56
            가 4 435 , 5 461 , 6 490
8000
                                SM 가
                                가 , 10%
 < > SM 가
         (1992)
                                        , 7 가
                               )
 ( / )
                               8~9
740 +
720 +
                                 가 6
                                ( 600 )
                                            3/4
700
                                  520 ~ 550
         US
600 \perp
550 -
                                  , SM 가
24.75 ,
500
450
                   Shell(C&F
400
                                 가 ( 1.45 )
      420 412
                                   , SM가
   92.1 2 3
                   가 80~90%
  , PS ABS
          가
               가
                      가
      6
                                  22 ) 90%, (21
                            , (
                    ( 12 ), (30 ), (18 ),
  ) 85%
    (10 ) 100~110%
                      , 3/4
 3/4
                                     가 100~110%
                      , 가 95~100%
        SM
              45 4000 , 6
                                        39
                 가
 , 3/4
                 가
                                               가
```

, 가 520~550 SM 94 95 , 가

< 1992/8/1>