

< >

||

||

Q: 95 ?

A: 87 11 5

Dutch Shell 50 50
1200

Royal
680 ,

6가 , 95
가 .

Debottlenecking

50KT, BPA 10KT, MIBK 16KT, EPOXY 10KT, CUMENE 85KT

Q: 가 ?

A: 91

, , PU , 가

95 TFT ,

, 가

Q: 94 ?

A: 87 91~93

, 가 ,

BPA , MIBK , EPOXY ,

94

557 가

94 3/4

가 가

Q: 90

? 97 가

?

A: 94 가 가

95 가 가 3/4

가, 가
가
4~5

97 가

Q: 가

A: ?
3~4

1 8000 95 가 94 60%가 가
95 PC()

Q: 가 가
가

A: 95 R&D R&D ? R&D
(96 5%
) , 가 .
Shell

95 Process

Q: 6 ?

A: , BPA, MIBK 93%, 89%, BPA
35%, MIBK 79%, EPOXY 10% BPA EPOXY

EPOXY 27% 35%, 8%, BPA 34%, MIBK 31%,
94 440 560

78% 가 ,
70%
1~2 65~68% 가

ARISTEC, G/G가

PHENOL CHEMI

가
97

Q:

?

A:

가

Up-Down

, 4

<

1995/4/17>