

가?

7 가 98% 86% ...

가 , 가 가
NCC Debottlenecking
가 , 96 7 가 98% 99% 5 81%, 6
77%

가							
(: 1000M/T, %)							
가							
1995.7				1996			
				5	6	7	
329.6	0.4	31.2	99	81	77	98	
565.4	9.8	20.0	85	80	75	88	
230.8	1.4	53.9	102	57	51	82	
25.4	6.9	20.9	103	91	87	83	
3	821.6	6.3	27.9	90	73	68	86

(1996.7)							
(: 1000M/T, %)							
.....							
	310.4	4(31)	24.2	22(43)	334.6	1(32)	14.9 65(25)
	301.1	6(0.4)	240.1	57(1)	541.3	24(0.2)	380.6 5(7)
	211.0	7(32)	21.3	42(50)	323.3	1(14)	141.2 319(5)
	16.8	17(3)	10.4	33(34)	27.1	23(13)	16.5 21(56)
3	528.9	7(10)	271.8	38(6)	800.7	16(4)	538.4 18(5)

* ()

가 86% 5 73%, 6 68%
20%P 가
7 가 82% 88%, 83% 5 57%, 6
51% 30%P , 95
7 32 9600 95 33 1000 0.4% , 25
1100 31.2%
82 1600 77 3000 64 2200 6.3%, 27.9%
가
80 700 69 3400 15.5%, 76 7400 4.3% 가
27 1800 19 7200 37.8% 가, 가
52 8900 49 5200 6.6%, 47 9000 10.4%
가
53 8400 45 6900 17.8%, 51 9400 4.9% 가,

가 , LDPE가 9 6800 7 2400 33.6% 가,
가 , HDPE 26.2%(11 9900), PVC 26.3%(8 700), PP 12.9%(14
5800)
DMT가 9000 3500 152.4% AN 89.3%(8200),
TPA 52.0%(17 4200), EG 60.1%(3 200) 가 53.9% 가

< 1996/9/23.30>