

< 10 >

“ ”
 . . .

3/4 3%
 . / . ,
 .
 , . /
 가 , POM 가 87 1 4200 , 88 1 7700 , 89 1
 8700 , 90 1 8900 가 91 1 8000 91
 .
 .

NCC 가 가
 . 가

, 93 NCC 가
 40% , 가
 , 가

가
 .
 89 가 8
 .
 92 7 14 3500 2 2000
 15.4%
 15 3017 1695 2000 11%
 ,
 1 9665 , 428 , 4
 5017 2674 가 .

, H-acid

6 29 () . H-acid
 ,
 H-acid 가
 10% ,
 17.6%, 5.9~9.9%, 5.0~9.8%
 kg 6 , 70
 H-acid , 가 10 28 .

가

Hoechst 50 50 1800 , 12 HDPE

Hoechst가 30

Arco 50 50 800 , 10 PO 22 SM

Arco가 500

가

95 CFC() EC

, CO2 , 2000 가 50%

, CFC

가

ISO-9000

(ISO:International Organization for Standard)가 「ISO-9000」

가

() 93 ISO-9000

4 15 「KS A9000」

ISO-9000

가

가 (NCC)

가 70~75%

, NCC

NCC 가 C&F Japan가 Singapore FOB가

가 C&F Korea가 가

10 B/D

가 124 , 97 , 266 () 157 ,

가 644

ENG'G

가

· · · · · PTA · · · · ·
· · · · · PS · · · · ·
· · · · · 가 90 · · · · ·

]

91 2 「 」
「 」 「 (8951
)」 「
HS 28 (), 29 (), 32 (/
) , 34 (), 38 (가)
가

가
,

< 1992/12/15>